

Korpusmaterial

- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet
- Hohe Belastbarkeit der Kanten und Softabrundung durch PP-Kante
- 16 mm starke Seitenwände
- Innen weiß, außen in Korpusfarbe, bei Glaswandschränken oder Regalen beidseitig in Korpusfarbe
- Ober- und Sockelboden bei Highboards, Hoch- und Unterschränken 19 mm stark (Unterschränke oben mit Traverse)
- Ober- und Unterböden 16 mm stark, bei Wandschränken außen in Korpusfarbe


Korpuskanten

- Vorderkanten mit PP-Kanten (Poly-Propylen) in Korpusfarbe beschichtet
- Hohe Stoßfestigkeit und Softabrundung
- Hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt



Sockelblende und Sockelfüße

- Sockelblenden (13 mm MDF) mit Bodendichtungsprofil werden in Fixlängen geliefert
- Außenecken 90° und 135° sowie Innenecken 135° werden durch entsprechende Eckprofile gebildet
- Seitliche Sockelretouren mit Bodendichtungsprofil werden 28 mm höher als die Sockelhöhe geliefert und bauseits angepasst
- Standardsockelhöhen: 70 mm, 100 mm, 150 mm und 200 mm
- Abweichende Sockelhöhen in Zwischenmaßen (im 10 mm Raster) mit Sockel-Adapter möglich



Einlegeböden

- Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, Vorderkante mit PP-Kanten
- Rundum versiegelte Kanten
- Fachbodenträger aus Ganzmetall mit Sicherungsstift, hohe Belastbarkeit nach DIN-Norm
- Der Sicherungsstift verhindert das Verrutschen der Einlegeböden
- Maximale Zuladung für Holz- und Glaseinlegeböden: 50 kg/m²
- Optional können die Lochbohrungen mit Abdeckstopfen verschlossen werden

Bodendichtungsprofil

- Die Sockelblende ist mit einem integriertem Dichtungsprofil versehen. Dieses bildet einen eleganten Abschluss zum Boden und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
- Das Profil gleicht Fußbodenunebenheiten bis 2 mm Höhe aus.
- Bei größeren Unebenheiten kann ein erweitertes Bodenprofil dazu bestellt werden.

Sicherheitshinweis:

Freistehende Unterschränke sind in jedem Fall zusätzlich mit der Kippsicherung zu versehen. Hochschränke sowie einzeln hängende Wandschränke werden mit der Kippsicherung an der Wand befestigt. Die Sicherungsbeschläge werden automatisch mit bestätigt.

Gegen Mehrpreis lieferbar:

- Wasserfeste Sockelblende in Edelstahl-Optik
- Sockelblende in Spiegel-Dekor